

## SC5 TIRE DRESSING

### Descrizione:

SC5 Tire Dressing di Innovacar è un prodotto a base di SiO<sub>2</sub> e un dressing per pneumatici di ultima generazione che grazie alla sua moderna formulazione a base acqua è in grado di rinnovare, rigenerare, idratare e proteggere l'aspetto delle gomme dell'auto.

Le principali peculiarità di questo prodotto sono:

- **Facilità di utilizzo:** la sua consistenza rende semplice l'uso evitando sprechi di prodotto e permettendo un'applicazione sia asciutta che bagnata. Inoltre grazie alle speciali sostanze contenute si riduce la tensione superficiale durante l'applicazione e si stende con una sola passata e senza sfregamento;
- **Finitura definibile:** con la diluizione da puro a 1:3 è possibile regolare la profondità di colore e la brillantezza per ottenere il risultato desiderato;
- **Asciugatura rapida:** i tempi di asciugatura sono rapidi per evitare i fastidiosi schizzi di prodotto se si muove l'auto in tempi brevi una volta applicato;
- **Barriera protettiva:** a polimerizzazione conclusa crea uno strato repellente e autopulente che dura molti chilometri resistendo alla pioggia e proteggendo il pneumatico dai raggi UV, dalle screpolature e dallo sbiancamento;
- **Multiuso:** è utilizzabile anche sulle plastiche, i fascioni, il cruscotto e il vano motore.

### Modo d'uso:

#### **Come rinnovare, rigenerare e idratare l'aspetto degli pneumatici e delle gomme dell'auto con SC5 Tire Dressing:**

Il prodotto può essere utilizzato da puro a diluito 1:3 in base alla profondità di colore e brillantezza desiderata. Si consiglia di diluire solo il prodotto necessario per l'applicazione. Se desiderate una maggiore profondità di colore e brillantezza è possibile riapplicare il prodotto a distanza di 15-30 min.

#### **Per l'utilizzo sugli pneumatici:**

1. Preparare accuratamente gli pneumatici con un prelavaggio utilizzando 100% DEGREASING oppure SP1 PREWASH, aiutandosi se necessario con la spazzola TIRE BRUSH per pneumatici.
  - a. Per 100% DEGREASING formato da 500 ml utilizzare puro;
  - b. Per 100% DEGREASING formato da 4,54 L usare una diluizione 1:3 utilizzare quindi 250 ml di prodotto e riempire la parte restante di acqua, 750 ml, per ottenere un 1 L di soluzione pronta all'uso;
  - c. Per SP1 PREWASH usare una diluizione da 1:5 a 1:10 utilizzare quindi da 160 ml a 90 ml di prodotto e riempire la parte restante di acqua, da 840 ml a 910 ml, per ottenere un 1 L di soluzione pronta all'uso;
2. Eseguire la decontaminazione e il lavaggio degli pneumatici con SD1 IRON, aiutandosi se necessario con un pennello a setole medie;
3. Procedere con un passaggio di D2 CHECK con una microfibra dedicata per eliminare le tracce dei precedenti protettivi ed eventuali residui rimasti;
4. Agitare SC5 TIRE DRESSING e applicare una porzione di prodotto sull'applicatore in microfibra MICRON APP e procedere a distendere il prodotto su tutto lo pneumatico in maniera omogenea;
5. Per una maggiore durata si consiglia di far assorbire il prodotto rimuovendo l'eccesso dopo 15-30 minuti;
6. Se desiderate una maggiore profondità di colore e brillantezza è possibile riapplicare una seconda mano di prodotto a distanza di 15-30 min;
7. Il prodotto si attiva completamente dopo 7 ore.

FRA-BER s.r.l.

T +39 0363 905287

F +39 0363 905290

SEDE LEGALE

REGISTERED OFFICE

Via San Paolo n. 7

20121, Milano (MI) Italy

SEDE OPERATIVA

OPERATING OFFICE

Via M. Merisi 40-46

24051, Antegnate (BG) Italy



**www.innovacar.it**

info@innovadetailing.it

C.F. / P.IVA 03351820166

## Per l'utilizzo sui fascioni, plastiche, cruscotto e vano motore:

1. Preparare accuratamente il supporto con un lavaggio accurato e poi utilizzare D2 CHECK sui fascioni, le plastiche esterne e il vano motore oppure 0 AMMONIA per le plastiche interne e il cruscotto.
  - a. Per D2 CHECK diluire 1:3 utilizzare quindi 250 ml di prodotto e riempire la parte restante di acqua 750 ml per ottenere un 1 L di soluzione pronta all'uso;
  - b. Per 0 AMMONIA diluire 1:10 utilizzare quindi 90 ml di prodotto e riempire la parte restante di acqua 910 ml per ottenere un 1 L di soluzione pronta all'uso;
2. Agitare SC5 TIRE DRESSING e applicare una porzione di prodotto sull'applicatore in microfibra MICRON APP e procedere a distendere il prodotto su tutta la superficie in maniera omogenea;
3. Per una maggiore durata si consiglia di far assorbire il prodotto rimuovendo l'eccesso dopo 15-30 minuti;
4. Se desiderate una maggiore profondità di colore e brillantezza è possibile riapplicare il prodotto a distanza di 15-30 min;
5. Il prodotto si attiva completamente dopo 7 ore.

## Per il mantenimento degli pneumatici:

- a. Utilizzare SP1 PREWASH per un prelavaggio touchless;
- b. Procedere con una successiva pulizia con SD1 IRON THIXO RAPID aiutandosi se necessario con un pennello di durezza media.

**Precauzioni:** essendo il prodotto una microemulsione, agitare bene prima dell'uso, soprattutto se in forma diluita. Consigliamo l'applicazione del prodotto puro e su pneumatici asciutti per la migliore resa e durata nel tempo. Non applicare il prodotto sul battistrada.

### Attenzione:

Per la manipolazione del prodotto, osservare i consigli sulla scheda di sicurezza.

### Caratteristiche Tecniche:

Aspetto e colore: liquido grigio

Odore: caratteristico

pH:  $7,2 \pm 0,5$

Punto di infiammabilità:  $>100\text{ }^{\circ}\text{C}$

Densità relativa:  $0,95\text{ g/cm}^3 \pm 0,05$

Idrosolubilità: parzialmente solubile

Liposolubilità: parzialmente solubile

### Stoccaggio:

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta.

### Confezione:

| CONFEZIONE     | BOX  | COD. ART.         |
|----------------|------|-------------------|
| FLACONE 500 ml | 6 pz | 701090 (Pubblico) |

Fra-Ber s.r.l.

*I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione.*

*I dati contenuti sono frutto di ricerche tecnologiche del nostro laboratorio e vengono forniti a puro titolo informativo.*

*Escludiamo ogni responsabilità derivante da una scelta errata del prodotto e della mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere sempre verificate dall'utilizzatore.*

**FRA-BER s.r.l.**

**T** +39 0363 905287

**F** +39 0363 905290

**SEDE LEGALE**

**REGISTERED OFFICE**

Via San Paolo n. 7  
20121, Milano (MI) Italy

**SEDE OPERATIVA**

**OPERATING OFFICE**

Via M. Merisi 40-46  
24051, Antegnate (BG) Italy



**www.innovacar.it**

info@innovadetailing.it

C.F. / P.IVA 03351820166