

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

### GYEON Q2 LeatherCoat

Herziening: 13.02.2026

Productcode: G0011

Pagina 1 van 13

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1. Productidentificatie

GYEON Q2 LeatherCoat

UFI: VSV7-16YY-N00N-9U8K

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

#### Gebruik van de stof of het mengsel

Voertuigbeschermend product - coating ontworpen voor lederen bekleding.  
Liefhebbers en professionals (eindgebruikers)

#### Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden

Alle vormen van onbeoogdgebruik.

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

#### Producent

Firma: Gyeon Technology  
Weg: 1405-538, 212, Gasan digital 1-ro  
Plaats: Geumcheon-gu, Seoul, Korea  
Telefoon: +82-10-4339-3599  
Contactpersoon: Robert Gyeon  
E-mail: sales@gyeon.co

#### Leverancier

Firma: Innovative Chemicals Operations Europe Sp. z o.o.  
Weg: Bernardynska 16A/U-6  
Plaats: PL-02-904 Warszawa  
Telefoon: +48 736 419 670  
E-mail: compliance@gyeon.co  
Internet: <http://gyeon.co/sds/>

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen:

+31(0)887558000 - Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftiging.  
NVIC emergency number: 088 755 8000. (Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen)

#### Bijkomend advies

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (gewijzigd door Verordening (EU) nr. 2020/878)

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

#### Verordening (EG) nr. 1272/2008

Skin Irrit. 2; H315  
Eye Dam. 1; H318  
STOT SE 3; H335

Volledige inhoud van de gevarenaanduidingen: zie RUBRIEK 16.

### 2.2. Etiketteringselementen

#### Verordening (EG) nr. 1272/2008

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden  
acrylzuur

Signaalwoord: Gevaar

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

### GYEON Q2 LeatherCoat

Herziening: 13.02.2026

Productcode: G0011

Pagina 2 van 13

#### Pictogrammen:



#### Gevarenaanduidingen

|        |                                                                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H315   | Veroorzaakt huidirritatie.                                                                                                   |
| H318   | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                                                                               |
| H335   | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                                                                                 |
| EUH208 | Bevat linalylacetaat, 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexeen-1-yl)-3-buten-2-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. |

#### Voorzorgsmaatregelen

|                |                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P101           | Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.                                                            |
| P102           | Buiten het bereik van kinderen houden.                                                                                                              |
| P271           | Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.                                                                                        |
| P280           | Draag beschermende handschoenen/beschermendekleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.                                                              |
| P305+P351+P338 | BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. |
| P501           | Inhoud/verpakking afvoeren naar afvalverwerking volgens nationale, regionale of internationale wetgeving.                                           |

#### 2.3. Andere gevaren

De stoffen in het mengsel (>0,1%) voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII. Dit product bevat geen stof (> 0,1%) met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot mensen aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen. Dit product bevat geen stof (> 0,1 %) met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

#### 3.2. Mengsels

##### Relevante ingrediënten

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                                                                                | Hoeveelheid   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|            | EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.                                                                              |               |
|            | Indeling (Verordening (EG) nr. 1272/2008)                                                               |               |
| 79-10-7    | acrylzuur                                                                                               | 3 - < 5 %     |
|            | 201-177-9 607-061-00-8                                                                                  |               |
|            | Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A, Aquatic Acute 1; H226 H332 H312 H302 H314 H400 |               |
| 68603-42-9 | Amiden, kokos, N,N-bis(hydroxyethyl)                                                                    | 1 - < 3 %     |
|            | 271-657-0                                                                                               |               |
|            | Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Acute 1; H315 H319 H400                                            |               |
| 115-95-7   | linalylacetaat                                                                                          | 0,2 - < 0,3 % |
|            | 204-116-4                                                                                               |               |
|            | Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1B; H315 H319 H317                                              |               |

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

### GYEON Q2 LeatherCoat

Herziening: 13.02.2026

Productcode: G0011

Pagina 3 van 13

#### Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's

| CAS-Nr. | EG-Nr.    | Stofnaam                                                                                                                                                                         | Hoeveelheid |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|         |           | Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's                                                                                                                              |             |
| 79-10-7 | 201-177-9 | acrylzuur                                                                                                                                                                        | 3 - < 5 %   |
|         |           | inhalatief: LC50 = > 5,1 mg/l (dampen); inhalatief: LC50 = 1,5 mg/l (stofdeeltjes of nevels);<br>dermaal: LD50 = 1100 mg/kg; oraal: LD50 = 500 mg/kg STOT SE 3; H335: >= 1 - 100 |             |

#### Bijkomend advies

Product bevat geen SVHC stoffen (genoteerd) > 0,1% volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 §59 (REACH)

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

##### Algemeen advies

Bij een ongeval of indien met zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

##### Bij inademing

Bij een ongeval door inademing: slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten. Bij irritatie van de ademhalingswegen arts consulteren.

##### Bij aanraking met de huid

Meteen arts erbij halen.

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

##### Bij aanraking met de ogen

Meteen arts erbij halen.

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

##### Bij inslikken

Mond grondig met water spoelen. Rijkelijk water in kleine slokjes laten drinken (verduunningseffect). GEEN braken opwekken. Als er symptomen optreden of in geval van twijfel een arts consulteren.

#### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Veroorzaakt ernstig oogletsel..

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Veroorzaakt huidirritatie.

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

#### 4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

#### 5.1. Blusmiddelen

##### Geschikte blusmiddelen

Kooldioxide (CO2). Droogblusmiddel. Alcoholbestendig schuim. Sproeiwater.

##### Ongeschikte blusmiddelen

Sterke waterstraal.

#### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

In geval van brand kan ontstaan: Koolmonoxide. Kooldioxide (CO2).

#### 5.3. Advies voor brandweerlieden

In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen.

#### Bijkomend advies

Gecontamineerd bluswater afzonderlijk verzamelen. Dit mag niet in de riolering of afvalwaterstroom terechtkomen.

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

### GYEON Q2 LeatherCoat

Herziening: 13.02.2026

Productcode: G0011

Pagina 4 van 13

Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

#### Algemene informatie

Veilige verwerking: zie rubriek 7

#### Voor andere personen dan de hulpdiensten

Persoonlijk beschermingsuitrusting gebruiken (zie rubriek 8).

#### Voor de hulpdiensten

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Het binnenbrengen in het milieu moet vermeden worden.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

#### Voor insluiting

Met vloeistofbindende stoffen (zand, zuurbinder, universeel binder) opnemen.

Het opgenomen materiaal volgens rubriek "opslag van afvalstoffen" behandelen.

#### Voor reiniging

Vuil geworden voorwerpen en vloer onder inachtneming van milieuvoorschriften grondig reinigen.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Veilige verwerking: zie rubriek 7

Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8

Afvalverwijdering: zie rubriek 13

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

#### Advies voor veilig hanteren

Draag geschikte beschermende kleding. Zie rubriek 8.

#### Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

Gebruikelijke maatregelen voor preventieve brandbeveiliging.

#### Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne

Containers na uitname van het product altijd stevig afsluiten. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Voor werkpauze en werkeinde handen wassen.

#### Bijkomend advies

Beschermende en hygiënische maatregelen: Zie rubriek 8.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

#### Eisen aan opslagruimten en vaten

In gesloten verpakking op een koele en goed geventileerde plaats bewaren.

#### Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten

Niet samen opslaan met: Explosieve stoffen. Ontvlambaar. Ontvlambaar werkende vloeibare stoffen.

Radioactieve stoffen. Infectueuze stoffen. Eetwaren en diervoeder.

#### Nadere gegevens over de opslagomstandigheden

De verpakking droog en goed gesloten houden om verontreiniging en absorptie van vochtigheid te vermijden.

Aanbevolen opslagtemperatuur: 20 °C

beschermen tegen: vorst. UV-instraling/zonlicht. hitte. Vochtigheid

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Zie rubriek 1.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

### GYEON Q2 LeatherCoat

Herziening: 13.02.2026

Productcode: G0011

Pagina 5 van 13

#### 8.1. Controleparameters

##### Wettelijke grenswaarden

| CAS-Nr. | Naam van de stof           | ml/m <sup>3</sup> | mg/m <sup>3</sup> | v/cm <sup>3</sup> | Kategorie | Oorsprong |
|---------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 79-10-7 | Acrylzuur / Prop-2-eenzuur | 10                | 29                |                   | TGG 8 uur | Publiek   |
|         |                            | 20                | 59                |                   | TGG 1 min | Publiek   |

#### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling



##### Passende technische maatregelen

Technische maatregelen en de toepassing van geschikte arbeidsmethoden hebben voorrang boven het gebruik van persoonlijke beschermingsuitrustingen.

Voor voldoende ventilatie zorgen.

##### Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

##### Bescherming van de ogen/het gezicht

Draag een veiligheidsbril, chemische veiligheidsbril (als spatten kan voorkomen). EN ISO 16321-1:2022

##### Bescherming van de handen

Draag geschikte handschoenen.

Geschikt materiaal:

FKM (fluorcaoutchouc). - dikte van het handschoenenmateriaal: 0,4 mm

Doorbraaktijd: ≥ 8 h

Butylrubber. - dikte van het handschoenenmateriaal: 0,5 mm

Doorbraaktijd: ≥ 8 h

CR (polychloroprenes, chloropreenrubber). - dikte van het handschoenenmateriaal: 0,5 mm

Doorbraaktijd: ≥ 8 h

NBR (Nitrilkautschuk). - dikte van het handschoenenmateriaal: 0,35 mm

Doorbraaktijd: ≥ 8 h

PVC (Polyvinylchloride). - dikte van het handschoenenmateriaal: 0,5 mm

Doorbraaktijd: ≥ 8 h

Het wordt aanbevolen zich over de bestendigheid tegen chemicaliën van de bovengenoemde

beschermingshandschoenen voor speciaal gebruik met de handschoenenfabrikant te laten informeren.

De gekozen beschermhandschoenen moeten voldoen aan de specificaties van EU-Richtlijn 2016/425 en de norm EN 374, die daarvan is afgeleid.

Voor gebruik dichtheid/ondoorlaatbaarheid controleren. Bij gepland hergebruik handschoenen voor het uittrekken reinigen en goed geventileerd bewaren.

##### Bescherming van de huid

Passende lichaamsbescherming: Laboratoriumschort.

##### Bescherming van de ademhalingsorganen

Bij juist gebruik en onder normale omstandigheden is een middel ter bescherming van de ademhaling niet nodig.

Adembescherming is noodzakelijk bij:

Grenswaarde-overschrijding

Ontstaan/vorming van aerosol

Geschikte ademhalingsapparatuur: Combinatiefilterapparaat (EN 14387) Typ: A/P1-3

Halfmasker of kwartmasker: maximale toepassingsconcentratie voor stoffen met grenswaarden: P1-filter tot max. 4-voudige grenswaarde; P2-filter tot max. 10-voudige grenswaarde; P3-filter tot max. 30-voudige grenswaarde.

De adembeschermingsfilterklasse moet worden aangepast aan de maximale concentratie schadelijke stoffen (gas/damp/aerosol/partikels) die bij de omgang met het product kan ontstaan. Bij een overschrijding van de

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

### GYEON Q2 LeatherCoat

Herziening: 13.02.2026

Productcode: G0011

Pagina 6 van 13

concentratie een isoleerapparaat gebruiken!

#### Beheersing van milieublootstelling

Product niet ongecontroleerd in het milieu laten komen.

### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

#### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                           |               |                     |
|-------------------------------------------|---------------|---------------------|
| Fysische toestand:                        | vloeibaar     |                     |
| Kleur:                                    | wit           |                     |
| Geur:                                     | geparfumeerd  |                     |
| Geurdrempelwaarde:                        | niet bepaald. |                     |
| Smelpunt/vriespunt:                       |               | niet bepaald.       |
| Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject: |               | 100 °C              |
| Ontvlambaarheid:                          |               | niet bepaald.       |
| Onderste ontploffingsgrens:               |               | niet bepaald.       |
| Bovenste ontploffingsgrens:               |               | niet bepaald.       |
| Vlampunt:                                 |               | > 100 °C            |
| Zelfontbrandingstemperatuur:              |               | niet bepaald.       |
| Ontledingstemperatuur:                    |               | niet van toepassing |
| pH:                                       |               | 8                   |
| Viscositeit / kinematisch:                |               | niet bepaald.       |
| Wateroplosbaarheid:                       |               | mengbaar.           |
| Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen     |               |                     |
| niet bepaald.                             |               |                     |
| Oplossingssnelheid:                       |               | niet van toepassing |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water:    |               | niet van toepassing |
| Dispersiestabiliteit:                     |               | niet van toepassing |
| Dampspanning:                             |               | niet bepaald.       |
| Dichtheid:                                |               | 1 g/cm³             |
| Bulkdichtheid:                            |               | niet van toepassing |
| Relatieve dampdichtheid:                  |               | niet bepaald.       |
| Deeltjeskenmerken:                        |               | niet van toepassing |

#### 9.2. Overige informatie

##### Informatie inzake fysische gevarenklassen

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Ontploffingseigenschappen        |                                     |
| geen                             |                                     |
| Zelfonderhoudende brandbaarheid: | Geen zelfondersteunende verbranding |
| Zelfontbrandingstemperatuur      |                                     |
| vast:                            | niet van toepassing                 |
| gas:                             | niet van toepassing                 |
| Oxiderende eigenschappen         |                                     |
| geen                             |                                     |

##### Andere veiligheidskenmerken

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Verdampingssnelheid:        | niet bepaald.       |
| Oplosmiddel separatie-test: | niet bepaald.       |
| Oplosmiddel-gehalte:        | niet bepaald.       |
| Vaststofgehalte:            | niet bepaald.       |
| Sublimatiepunt:             | niet van toepassing |
| Verwekingspunt:             | niet van toepassing |
| Pourpoint:                  | niet van toepassing |
| Viscositeit / dynamisch:    | niet bepaald.       |

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

### GYEON Q2 LeatherCoat

Herziening: 13.02.2026

Productcode: G0011

Pagina 7 van 13

Uitlooptijdteit:

niet bepaald.

#### Bijkomend advies

Er is geen informatie beschikbaar.

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

#### 10.1. Reactiviteit

Er is geen informatie beschikbaar.

#### 10.2. Chemische stabiliteit

De substantie is onder de aanbevolen omstandigheden van opslag, gebruik en temperatuur chemisch stabiel.

#### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Zie rubriek 10.5.

#### 10.4. Te vermijden omstandigheden

beschermen tegen: UV-instraling/zonlicht. hitte.

#### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden substanties: Oxidatiemiddelen, sterk. Reduktiermiddel, sterk.

#### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Valt niet uiteen bij gebruik volgens voorschriften

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

#### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

##### Toxicokinetiek, stofwisseling en verdeling

Geen gegevens beschikbaar.

##### Acute toxiciteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

##### ATEmix berekend

ATE (oraal) > 5000 mg/kg; ATE (dermaal) > 5000 mg/kg; ATE (inademing damp) > 50 mg/l; ATE (inademing stof/nevel) > 12,5 mg/l

| CAS-Nr. | Stofnaam                   |                 |                            |               |                    |
|---------|----------------------------|-----------------|----------------------------|---------------|--------------------|
|         | Blootstellingsroute        | Dosis           | Soort                      | Bron          | Methode            |
| 79-10-7 | acrylzuur                  |                 |                            |               |                    |
|         | oraal                      | LD50 500 mg/kg  | Rat (146 - 2700 mg/kg)     | REACH Dossier | WoE/ATE            |
|         | dermaal                    | LD50 1100 mg/kg | Konijn (640 - >2000 mg/kg) | REACH Dossier | ATE                |
|         | inademing (4 h) damp       | LC50 > 5,1 mg/l | Rat                        | REACH Dossier | OECD Guideline 403 |
|         | inademing (4 h) stof/nevel | LC50 1,5 mg/l   |                            |               | ATE                |

##### Irritatie en corrosiviteit

Huidcorrosie/-irritatie: Veroorzaakt huidirritatie.

Ernstig oogletsel/oogirritatie: Veroorzaakt ernstig oogletsel.

##### Overgevoeligheidseffecten

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Bevat linalylacetaat, 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexeen-1-yl)-3-buten-2-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

##### Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

### GYEON Q2 LeatherCoat

Herziening: 13.02.2026

Productcode: G0011

Pagina 8 van 13

Mutageniteit in geslachtscellen: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Kankerverwekkendheid: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Voortplantingstoxiciteit: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

acrylzuur; prop-2-eenzuur:

in vitro mutageniteit:

Methode: OECD Guideline 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)

Resultaat: negatief.

literatuurverwijzing: ECHA dossier

Carcinogeniteit:

Methode: (dermaal.)

species: Muis.

Resultaat: NOAEL  $\geq$  10 mg/kg

literatuurverwijzing: REACH dossier

Ontwikkelingstoxiciteit/teratogeniteit:

Methode: OECD Guideline 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)

species: Rat

Duur van de blootstelling: 20d

Resultaat: NOAEC  $\geq$  1.08 mg/L

literatuurverwijzing: REACH dossier

geraniol; (2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol:

in vitro mutageniteit: Methode: OECD Guideline 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)

Resultaat: negatief. literatuurverwijzing: REACH dossier. Voortplantingstoxiciteit: (dermaal.) Methode: OECD

Guideline 421 (Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test) species: Rat, Resultaat: NOEL = 300

mg/kg; literatuurverwijzing: REACH dossier

Ontwikkelingstoxiciteit/teratogeniteit: (dermaal.) Methode: OECD Guideline 421 (Reproduction / Developmental

Toxicity Screening Test) species: Rat, Resultaat: NOAEL = 300 mg/kg; literatuurverwijzing: REACH dossier

#### STOT bij eenmalige blootstelling

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. (acrylzuur)

#### STOT bij herhaalde blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

acrylzuur; prop-2-eenzuur:

Subchronische orale toxiciteit:

Methode: -

Species: Rat

Duur van de blootstelling: 90d

Resultaat: NOAEL = 40 mg/kg

literatuurverwijzing: REACH dossier

geraniol; (2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol:

Subchronische orale toxiciteit: Methode: -, species: Rat,

Resultaat: NOEL  $\geq$  550 mg/kg; literatuurverwijzing: REACH dossier

#### Gevaar bij inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### Specifieke werking in de dierproef

Geen gegevens beschikbaar.

### 11.2. Informatie over andere gevaren

#### Hormoonontregelende eigenschappen

Dit product bevat geen stof ( $> 0,1\%$ ) met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot mensen

aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

#### Overige informatie

Geen gegevens beschikbaar.

### RUBRIEK 12: Ecologische informatie

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

### GYEON Q2 LeatherCoat

Herziening: 13.02.2026

Productcode: G0011

Pagina 9 van 13

#### 12.1. Toxiciteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

| CAS-Nr. | Stofnaam                     |                 |           |                         |                                          |                  |
|---------|------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|------------------------------------------|------------------|
|         | Aquatische toxiciteit        | Dosis           | [h]   [d] | Soort                   | Bron                                     | Methode          |
| 79-10-7 | acrylzuur                    |                 |           |                         |                                          |                  |
|         | Acute toxiciteit voor vissen | LC50 27 mg/l    | 96 h      | Oncorhynchus mykiss     | European Union Risk Assessment Report, 1 | EPA OTS 797.1400 |
|         | Acute algentoxiciteit        | ErC50 0,13 mg/l | 72 h      | Desmodesmus subspicatus | Chemosphere 45: 653-658 (1994)           | EU Method C.3    |
|         | Acute crustaceatoxiciteit    | EC50 95 mg/l    | 48 h      | Daphnia magna           | Chemosphere 40: 29 - 38 (1990)           | EPA OTS 797.1300 |
|         | Crustaceatoxiciteit          | NOEC 19 mg/l    | 21 d      | Daphnia magna           | Chemosphere 40: 29-38 (1996)             | EPA OTS 797.1330 |

#### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Het product werd niet gecontroleerd.

| CAS-Nr. | Stofnaam                                             |        |    |               |
|---------|------------------------------------------------------|--------|----|---------------|
|         | Methode                                              | Waarde | d  | Bron          |
|         | Beoordeling                                          |        |    |               |
| 79-10-7 | acrylzuur                                            |        |    |               |
|         | OECD Guideline 301 C                                 | 68%    | 28 | REACH Dossier |
|         | Licht biologisch afbreekbaar (volgens OECD-criteria) |        |    |               |

#### 12.3. Bioaccumulatie

Het product werd niet gecontroleerd.

#### Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water

| CAS-Nr. | Stofnaam  | Log Pow |
|---------|-----------|---------|
| 79-10-7 | acrylzuur | 0,46    |

#### BCF

| CAS-Nr. | Stofnaam  | BCF   | Soort | Bron |
|---------|-----------|-------|-------|------|
| 79-10-7 | acrylzuur | 3,162 |       | calc |

#### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar.

#### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

Bovenstaande vermelding geldt voor de stoffen in het product vanaf 0,1%.

#### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

Bovenstaande vermelding geldt voor de stoffen in het product vanaf 0,1%.

#### 12.7. Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar.

#### Bijkomend advies

Niet in de riolering of open wateren lozen.

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

#### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

### GYEON Q2 LeatherCoat

Herziening: 13.02.2026

Productcode: G0011

Pagina 10 van 13

#### Overwegingen over de afvalverwijdering

Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving. Voor vuilverwerking zich wenden tot de verantwoordelijke erkende vuilverwerker. Niet vervuilde en volledig lege verpakkingen kunnen nogmaals gebruikt worden.

IAanbevelingslijst voor afvalsleutel/afvalaanduidingen volgens (EWC) European Waste Catalogue:

#### Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten

160305 NIET ELDERS IN DE LIJST GENOEMD AFVAL; afgekeurde charges en ongebruikte producten; organisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat; gevaarlijk afval

#### Afvalnummer - Afval van residuen

160305 NIET ELDERS IN DE LIJST GENOEMD AFVAL; afgekeurde charges en ongebruikte producten; organisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat; gevaarlijk afval

#### Afvalnummer - Besmette verpakking

150110 VERPAKKINGS-AFVAL; ABSORBENTIA, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN BESCHERMENDE KLEDING (NIET ELDERS GENOEMD); verpakking (inclusief gescheiden ingezameld stedelijk verpakkingsafval); verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd; gevaarlijk afval

#### Verwijdering van de besmette verpakking

Vervuilde verpakkingen moeten zoals de oorspronkelijke inhoud behandeld worden.

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

#### Wegvervoer (ADR/RID)

##### 14.1. VN-nummer of ID-nummer:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

##### 14.2. Juiste ladingnaam

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

##### overeenkomstig de

##### modelreglementen van de VN:

##### 14.3. Transportgevarenklasse(n):

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

##### 14.4. Verpakkingsgroep:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

#### Binnenscheepvaart (ADN)

##### 14.1. VN-nummer of ID-nummer:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

##### 14.2. Juiste ladingnaam

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

##### overeenkomstig de

##### modelreglementen van de VN:

##### 14.3. Transportgevarenklasse(n):

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

##### 14.4. Verpakkingsgroep:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

#### Zeevervoer (IMDG)

##### 14.1. VN-nummer of ID-nummer:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

##### 14.2. Juiste ladingnaam

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

##### overeenkomstig de

##### modelreglementen van de VN:

##### 14.3. Transportgevarenklasse(n):

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

##### 14.4. Verpakkingsgroep:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

#### Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)

##### 14.1. VN-nummer of ID-nummer:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

##### 14.2. Juiste ladingnaam

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

##### overeenkomstig de

##### modelreglementen van de VN:

##### 14.3. Transportgevarenklasse(n):

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

##### 14.4. Verpakkingsgroep:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

##### 14.5. Milieugevaren

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

### GYEON Q2 LeatherCoat

Herziening: 13.02.2026

Productcode: G0011

Pagina 11 van 13

SCHADELIJK VOOR HET MILIEU: Nee

#### **14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

zie rubriek 6 - 8

#### **14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten**

niet van toepassing

### **RUBRIEK 15: Regelgeving**

#### **15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

##### **EU-voorschriften**

Gebruiksbeperkingen (REACH, bijlage XVII):

Vermelding 3, Vermelding 40, Vermelding 75

Richtlijn 2010/75/EU over industriële emissies: niet bepaald.

Richtlijn 2004/42/EG over VOS in verven en vernissen: niet bepaald.

Opglysninger til Richtlijn 2012/18/EU (SEVESO III): Valt niet onder 2012/18/EU (SEVESO III)

##### **Bijkomend advies**

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (gewijzigd door Verordening (EU) nr. 2020/878)

De mengsel is geklasseerd als gevaarlijk in de zin van de verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

REACH 1907/2006 bijlage XVII, No. (menging): 3

##### **Informatie over nationale regelgeving**

Beperking bij tewerkstelling: Werkrestricties volgens de wet betreffende de bescherming van jongeren op het werk (94/33/EG) in acht nemen.

Waterbedreigingsklasse (D): 2 - waterbedreigend

#### **15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling**

Chemischeveiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.

### **RUBRIEK 16: Overige informatie**

##### **Anderingen**

Rev. 1,0; 31,07.2015, Eerste release

Rev. 1.1; 01,09.2016, veranderingen in rubriek: 1, 16.

Rev. 2,0; 31,05.2019, veranderingen in rubriek: 1 - 16.

Rev. 3,0; 11,05.2020, veranderingen in rubriek: 1 - 16.

Rev. 3.1; 05,02.2021, Update

Rev. 3.2; 30,08.2021, Update

Rev. 4,0; 02,01.2023, veranderingen in rubriek: 1 - 16.

Rev. 4,1; 12,02.2026, Update

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

### GYEON Q2 LeatherCoat

Herziening: 13.02.2026

Productcode: G0011

Pagina 12 van 13

#### Afkortingen en acroniemen

Flam. Liq. 3: Ontvlambare vloeistof, gevarencategorie 3  
 Acute Tox. 4: Acute toxiciteit, gevarencategorie 4  
 Skin Corr. 1A: Huidcorrosie, subcategorie 1A  
 Skin Irrit. 2: Huidirritatie, gevarencategorie 2  
 Eye Dam. 1: Ernstig oogletsel, gevarencategorie 1  
 Eye Irrit. 2: Oogirritatie, gevarencategorie 2  
 Skin Sens. 1B: Sensibilisatie van de huid, gevarencategorie 1B  
 STOT SE 3: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, gevarencategorie 3  
 Aquatic Acute 1: Gevaar voor het aquatisch milieu, categorie: acuut 1  
 ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Europees Verdrag over het internationale vervoer van gevaarlijke goederen op de weg)  
 AGW: Arbeitsplatzgrenzwert  
 CAS: Chemical Abstracts Service  
 CLP: Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures  
 DNEL: Derived No Effect Level  
 d: day(s)  
 EINECS: European INventory of Existing Commercial chemical Substances  
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
 ECHA: European Chemicals Agency  
 EWC: European Waste Catalogue  
 IARC: INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER  
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 IATA: International Air Transport Association  
 IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)  
 ICAO: International Civil Aviation Organization  
 ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)  
 GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
 GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)  
 h: hour  
 LOAEL: Lowest observed adverse effect level  
 LOAEC: Lowest observed adverse effect concentration  
 LC50: Lethal concentration, 50 percent  
 LD50: Lethal dose, 50 percent  
 NOAEL: No observed adverse effect level  
 NOAEC: No observed adverse effect concentration  
 NLP: No-Longer Polymers  
 N/A: not applicable  
 OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development  
 PNEC: predicted no effect concentration  
 PBT: Persistent bioaccumulative toxic  
 RID: Reglement voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen via het spoor  
 REACH: Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals  
 SVHC: substance of very high concern  
 TRGS: Technische regels voor gevaarlijke stoffen  
 UN: United Nations  
 VOC: Volatile Organic Compounds

#### Indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

| Classificatie       | Indelingsprocedure   |
|---------------------|----------------------|
| Skin Irrit. 2; H315 | Berekeningsprocedure |
| Eye Dam. 1; H318    | Berekeningsprocedure |
| STOT SE 3; H335     | Berekeningsprocedure |

#### Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

### GYEON Q2 LeatherCoat

Herziening: 13.02.2026

Productcode: G0011

Pagina 13 van 13

|        |                                                                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H302   | Schadelijk bij inslikken.                                                                                                    |
| H312   | Schadelijk bij contact met de huid.                                                                                          |
| H314   | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.                                                                               |
| H315   | Veroorzaakt huidirritatie.                                                                                                   |
| H317   | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                                                                 |
| H318   | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                                                                               |
| H319   | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                                                                           |
| H332   | Schadelijk bij inademing.                                                                                                    |
| H335   | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                                                                                 |
| H400   | Zeer giftig voor in het water levende organismen.                                                                            |
| EUH208 | Bevat linalylacetaat, 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexeen-1-yl)-3-buten-2-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. |

#### Andere gegevens

Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsblad niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.

*(Alle gegevens omtrent de relevante ingrediënten zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)*